Solvant de nettoyage WASH 'N WIPE[mc] 4105S

Description
Le WASH 'N WIPE[mc] est un solvant doux à séchage rapide qui élimine l'huile et la graisse. Il n'est pas recommandé sur les apprêts émail, les scellants ou les promoteurs d'adhérence pour plastique fraîchement appliqués. Le 4105S n'est pas recommandé pour nettoyer le plastique à nu. À utiliser uniquement avant le ponçage.

Renseignements généraux
Composant
4105S - WASH 'N WIPE[mc]

Rapport de mélange/viscosité : Prêt à l'emploi.

Application
Substrats
Substrats non poncés
Finis d'origine OEM
Surfaces repeintes, durcies

Remarque : N'utilisez pas ce produit sur des substrats de plastique ou de fibre de verre non apprêtés, en raison du risque d'accumulation d'électricité statique pouvant causer un incendie spontané.

Préparation de la surface
Nettoyez la surface au nettoyant doux et au savon.

Application
- Pour enlever les taches des surfaces avant le ponçage uniquement.
- Les règlements sur les COV exigent l'utilisation d'un flacon de pulvérisation pour l'application du 4105S.
- Essuyez la surface pour dégager et soulever les contaminants; essuyez immédiatement après à l'aide d'un chiffon propre et sec.

Conseils pratiques
- Ne laissez pas le 4105S sécher avant de l'essuyer. Pour les contaminants rebelles, réappliquez du 4105S et laissez-le agir en surface pendant quelques minutes sans sécher, puis essuyez pour déloger les contaminants.
- Pour le goudron et la saleté tenaces, nettoyez au détergent doux avant d'utiliser le 4105S. Employez un chiffon propre pour essuyer le 4105S.

Propriétés physiques
COV : 770 g/l prêt à l'emploi.
Point d'éclair : Consultez la fiche signalétique.

Réglementation sur les COV
Ces directives concernent l'utilisation de produits pouvant être réglementés ou soumis à des instructions spéciales de mélange dans votre région. Suivez les recommandations présentées dans le tableau des produits conformes DuPont pour votre région.

Sécurité et manipulation
AVANT D'UTILISER TOUT PRODUIT DE FINITION AUTOMOBILE DUPONT, LISEZ TOUTES LES DIRECTIVES DE SÉCURITÉ ET TOUS LES AVERTISSEMENTS. PORTEZ UN RESPIRATEUR À FILTRE ADÉQUATEMENT AJUSTÉ DOTÉ DE CARTOUCHES ANTIVAPEURS ORGANIQUES (NIOSH TC-23C) ET D'UN FILTRE À PARTICULES (NIOSH TC-84A), DES LUNETTES, DES GANTS ET DES VÊTEMENTS DE PROTECTION PENDANT L'APPLICATION ET JUSQU'À CE QUE LE LOCAL DE TRAVAIL SOIT EXEMPT DE VAPEURS ET DE RETOMBÉES DE PULVÉRISATION. DANS LES ENDROITS CONFINÉS, OU DANS DES SITUATIONS OÙ LES PULVÉRISATIONS CONTINUES SONT TYPIQUES, OU SI L'AJUSTEMENT ADÉQUAT D'UN RESPIRATEUR À FILTRE N'EST PAS POSSIBLE, PORTEZ UN RESPIRATEUR À ADDUCTION D'AIR À PRESSION POSITIVE (NIOSH TC-19). DANS TOUS LES CAS, SUIVEZ LE MODE D'EMPLOI DU FABRICANT DU RESPIRATEUR. NE LAISSEZ PERSONNE ENTRER SANS PROTECTION DANS L'AIRE DE PEINTURE. CE PRODUIT A ÉTÉ CONÇU EN VUE D'UNE UTILISATION INDUSTRIELLE SEULEMENT PAR DES PEINTRES DE MÉTIER.

Attention : N'utilisez pas de nettoyant à base de solvant (p. ex. 3919SC ou 4105S) sur des substrats de plastique ou de fibre de verre non apprêtés. Le simple fait de nettoyer le plastique à nu en frottant peut entraîner rapidement l'accumulation d'électricité statique, ce qui risque de provoquer une décharge électrique et un incendie spontané.